



MUBRX009HSQJ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SPIS. ZN.: MUBR 22140/2019 /ST/MA
Č.J.: PDMUBR 22676/2019
Oprávněná úřední osoba: Kamil Matěj
TEL.: 491 504 335
E-MAIL: matej@broumov-mesto.cz
DATUM: 24.7.2019

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3,
který zastupuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská 59, Plačice,
500 04 Hradec Králové 4**

(dále jen "stavebník") dne 17.7.2019 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

III/3024 Jetřichov

na pozemku st. p. 16, 17, 20, 25, 28, 37, 49, 204, 233, parc. č. 30, 55/1, 55/2, 70, 74/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/3, 86/1, 86/3, 99/2, 100/1, 121/4, 150, 220, 224/1, 278/2, 280/2, 347/1, 347/11, 352/2, 548/1, 548/7, 1369/1, 1379, 1408/2, 1418, 1447/2, 1452, 1456, 1459, 1557, p. p. p. 224 v katastrálním území Jetřichov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice III/3024 v úseku od křižovatky s III/30323 po křižovatku s II/302.
- Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury.
- Stavba se nachází v intravilánu obce Jetřichov, jde průjezdní úsek silnice III. třídy. Dle urbanisticko-dopravní funkce ve smyslu ČSN 736110 se jedná o obslužnou komunikaci funkční třídy C v zastavěném území obce.
- Komunikace je přibližně ve středové ose podélně rozdělena pracovní spárou na 2 poloviny. Levá polovina vyžaduje kompletní rekonstrukci, tzn. odstranění stávajících nehomogenních konstrukčních vrstev vozovky, úpravu pláň zlepšením hydraulickými pojivy a položení nového vozovkového souvrství. V pravé polovině komunikace byla navržena obnova obrusné vrstvy, která zajistí sjednocení obrusné vrstvy v celé šířce komunikace. Navržená konstrukce je navržena na dobu životnosti 25 let.
- Levá polovina vyžaduje kompletní rekonstrukci (konstrukce A), tzn. odstranění stávajících nehomogenních konstrukčních vrstev vozovky, úpravu pláň zlepšením hydraulickými pojivy a položení nového vozovkového souvrství.
- KONSTRUKCE A - REKONSTRUKCE dle TP 170: D1-N-6 TDZ IV-Ptlí
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EIM 13108

- spojovací postřik kat. asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E 0 5 kg.;m2 ČSN 73 612
- asfaltový beton pro ložní vrstvy mod. ACL22S.. PMB 70 mm ČSN EN 13108
- infiltrační postřik kat. asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PI-E 1,5fcg/m2 ČSN 73 612
- směs stmelená cementem sc ca/10 130 mm CSN 738126
- šterkodrt' SDA 0-83 200 mm ČSN 73812
- CELKEM (Hv) 440 mm (Ha=110)
- V pravé polovině komunikace byla navržena obnova obrusné vrstvy (konstrukce B), která zajistí trvanlivost a sjednocení obrusné vrstvy v celé šířce komunikace.
- KONSTRUKCE B - OBNOVA OBRUSNÉ VRSTVY
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 1
- spojovací postřik kat. asf. emulze v množství zbytkového asfaltu PS-E
- oprava trhlin dle TP 115 cca 10%
- CELKEM (Ha) 40-50 mm CSN EN 13108-
- Zpevnění krajnic bude vzhledem k umístění stavby (CHKO) řešeno vrstvou šterkodrti. V krajnicích, zpevnění vjezdů, ani podkladních vrstvách vozovky nebude využit R-materiál z recyklovaných asfaltových vrstev.
- V místě napojení na místní a účelové komunikace dojde k úpravě v napojení krytových vrstev komunikace a plynulému přechodu podkladních vrstev. Pro zajištění funkčního odvodnění dojde k napojení obrub.
- Hranice zásahu do místních komunikací je ve většině případů ohraničena koncem zakružovacích oblouků nároží.
- V celém úseku rekonstrukce dojde k rekonstrukci stávající dešťové kanalizace a tím i k zásahu do stávajících chodníkových ploch, pod kterými je kanalizace uložena. Předmětem vyvolaných úprav chodníků a sjezdů je odstranění stávajících obrub a krytových vrstev chodníků a sjezdů. Dotčené plochy budou po provedení konstrukčních vrstev obnoveny v původním rozsahu v novém řešení.
- V dotčených plochách budou doplněny hmatové úpravy v souladu s vyhláškou č.398/2009. V případě, že je to pro zajištění funkce prvků nutné (např. signální pásy), budou provedeny na celou šířku chodníkové plochy nebo nástupiště i mimo přímý rozsah dotčení stavbou!
- Výškové řešení navazuje na rekonstruovanou III/3024.
- Příčný sklon chodníků respektuje stávající stav, pokud úpravou III/3024 nedojde k vyvolané úpravě. Šířkové uspořádání respektuje stávající stav, pokud úpravou III/3024 nedojde k vyvolané úpravě.
- Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 - komunikace s vyloučením motoristické dopravy.
- Chodníky jsou od jízdního pruhu silnice či MK odděleny pomocí betonových silničních obrubníků v betonovém loži C30/37 XF4.
- Chodníky (včetně vjezdů) jsou od zeleného pásu odděleny pomocí betonových chodníkových obrubníků 500/100/250 osazených do betonového lože, které budou osazeny +8 cm nad chodníkem - vytvoření přirozené vodící linie. Silniční betonový obrubník bude osazen na základní podsádku +15 cm (lokálně sníženo na +10-12 cm) vůči silnici. V místech nástupů na chodník, míst určených pro přecházení bude podsádka snížena na +2cm. V místech sjezdů bude podsádka obrubníku +5cm.
- V místech stávajících podezdívek plotů či zdí budov bude na svislou část osazena nopová fólie, která bude vyčnívat na chodník 2-3 cm.
- Nebezpečné prostory pro nevidomé budou vymezeny pomocí varovných pásů o šíři 40cm, které budou přesahovat do výšky min. +8 cm silničního kamenného obrubníku. Varovné pásy budou zhotoveny ze slepecké dlažby, barvy červené. Signální pásy o šíři 80cm ze slepecké dlažby, barvy červené, jsou navrženy v místech určených pro přecházení (odsazené o 40cm od varovných pásů),

přechodů pro chodce a nástupišť mimoměstské dopravy. Signální pásy vycházejí z přirozené či umělé vodící linie.

- V rámci stavebních prací budou výškově vyrovnány a zpětně osazeny poklopy, krycí hrnce a další zařízení v ploše chodníků. Budou upraveny a výškově vyrovnány čistící kusy dešťových svodů.
- Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován $E_{def,2} = \min 30$ MPa na zemní pláni pod chodníkem a $\min 45$ MPa na zemní pláni pod vjezdy, sjezdy. Zemní pláne budou zhutněny na míru zhutnění $\min D=100\%$ PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin $I_d=0,85$ (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).
- V rámci objektu budou obnoveny stávající sjezdy od nemovitostí. V místě sjezdů bude obruba snížena na podsádku +5 cm (lokálně +10 cm při použití zkoseného obrubníku) a doplněna varovným pásem. Chodníkové plochy v místě sjezdů budou předlážděny v nezbytném rozsahu daném zásahem stavby do plochy chodníků. V některých případech je úprava sjezdu navržena po hranici pozemku investora, betonové panely v místě některých sjezdů budou odstraněny a nahrazeny příslušnou konstrukcí sjezdu.
- Stávající plochy nástupišť hromadné dopravy budou upraveny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425-1.
- Délka nástupní hrany bude respektovat stávající stav, min. bude 13,0m. Šířka nástupišť je vzhledem k majetkoprávním poměrům v místě navržena 1,70m. Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu na celkovou šířku 0,50m od hrany obrubníku a v barevném odstínu žlutá, v celé délce nástupní hrany. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80m ukončeného 0,5m před nástupní hranou - na hraně kontrastního pásu. Signální pás vychází z umělé vodící linie - betonové dlažby s podélnou drážkou v šíři 40cm, která je napojena na novou přirozenou vodící linii. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20cm nad vozovkou. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4b bude umístěn 80cm od signálního pásu a 60cm od nástupní hrany. Spodní hrana označnicku bude min. 2,20 m nad pochozí plochou
- Odvedení dešťových vod je vzhledem k převládajícímu střechovitému sklonu komunikace a umístění chodníků na jedné straně komunikace (vlevo) řešeno následujícím způsobem:
- Pravá polovina komunikace je odvodněna shodně se stávajícím stavem. V úsecích s příkopy přes nepevnou krajnici do příkopů a z nich propustky volně na terén s likvidací vsakem nebo odvedením směrem ke stávající vodoteči.
- Levá polovina komunikace je odvodněna shodně se stávajícím stavem. Odvodnění je řešeno pomocí vyměněných uličních vpustí do rekonstruované stoky dešťové kanalizace, vyústěné do místního potoka. Rekonstrukci dešťové kanalizace řeší SO 301.
- Mostní objekty a zdi
- Součástí stavby je výstavba 2 opěrných zdí, mostní objekty nejsou součástí stavby.
- Niveleta stávajícího příkopu je v místě pravotočivého směrového oblouku (km 0,930 - 1,040) umístěna hluboko pod hranou krajnice, stávající sklon do dna příkopu je nevyhovující a krajnice je nestabilní, výškový rozdíl byl proto vyrovnán pomocí dvou opěrných zdí, které z obou stran navazují na zatrubněný příkop v úseku km 0,961-1,009.
- SO 251 Opěrná zeď v km 0,934 - 0,961
- Opěrná zeď navazuje na propustek přes místní komunikaci v km 0,930 až po zatrubněný příkop v km 0,961 a vyrovnává výškový rozdíl mezi stávajícím velmi strmým a hlubokým příkopem a komunikací.
- Opěrná zeď je navržena jako monolitická betonová. Její výška a hloubka založení je proměnná podle charakteru terénu a výškového vedení komunikace. Líc zárubní zdi je navržen ve sklonu 10:1. Délka opěrné zdi je 26,4 m.
- Charakteristika: Tízná monolitická betonová zeď proměnné výšky s železobetonovou monolitickou římsou. Zeď lemuje komunikaci po pravé straně. Založení je provedeno pomocí základového pasu betonovaného do rýhy.

-
- Šířka římsy: 0,80 m
- Výška dříku 1,35-1,7m
- Šířka dříku 0,55-0,9 m
- Základ 1,9 m (šířka) 0,75 m (výška)
- Celková délka 26,4 m (horní vnější líc opěrné zdi)
- SO 252 Opěrná zeď v km 1,009 - 1,044
- Opěrná zeď navazuje na zatrubněný příkop v km 1,009 a pokračuje až k betonovému sjezdu ve staničení km 1,045. Zeď vyrovnává výškový rozdíl mezi stávajícím velmi strmým a hlubokým příkopem a komunikací.
- Opěrná zeď je navržena jako monolitická betonová. Její výška a hloubka založení je proměnná podle charakteru terénu a výškového vedení komunikace. Líc zárubní zdi je navržen ve sklonu 10:1. Délka opěrné zdi je 35,0 m.
- Charakteristika: Tízná monolitická betonová zeď proměnné výšky s železobetonovou monolitickou římsou. Zeď lemuje komunikaci po pravé straně. Založení je provedeno pomocí základového pasu betonovaného do rýhy.
-
- Šířka římsy: 0,80 m
- Výška dříku 1,35-1,75 m
- Šířka dříku 0,55-0,9 m
- Základ 1,9 m (šířka) 0,75 m (výška)
- Celková délka 35,0 m (horní vnější líc opěrné zdi)
-
- SO 301 Rekonstrukce dešťové kanalizace v úseku km 0,000-1,757
- V rámci rekonstrukce silnice IH/3024 v Jetřichově dojde k bourání stávajících
- uličních vpustí a k výměně dešťové kanalizace, která je umístěna pod stávajícími
- plochami chodníků a sjezdů na levé straně místní komunikace.
- Množství dešťových vod odváděných do vodoteče se proti stávajícímu stavu v uvažovaném úseku nemění, profily stávajících vyměňovaných stok zůstávají stejné.
- Kanalizační stoky dešťové kanalizace jsou navrženy z trub polypropylenových PP SN 10, resp. SN 16 DN 300 mm, DN 400 mm.
- V systému odvodnění jsou navrženy kanalizační přípojky dešťové od uličních vpustí z trub PP SN 16 DN 200 mm.
- V lomech tras a v místech spojení stok nebo napojení přípojek jsou navrženy typové kanalizační šachty DN 1000 mm (na stokách DN 300 a 400 mm) s prefabrikovaným šachetním dnem, vstupní komín tvoří prefabrikované skruže -rovné a přechodové. Šachty jsou zakryty litinovými kruhovými poklopy š 600 mm.
- V místech nedostatečné šířky chodníků nebo v blízkosti dalších sítí technické infrastruktury budou použity revizní a lomové šachty systémové - plastové z PP.
- Pro odvedení dešťových vod z komunikace jsou navrženy samostatné typové uliční vpusti z prefabrikovaných dílců s kalovou prohlubní s mříží s nálevkou pro vozovky D 400 a prefabrikované nebo monolitické horské vpusti.
- Součástí objektu je i bourání stávajících stok a přípojek v potřebném rozsahu, stávajících vstupních šachet, bourání vpustí je součástí objektu silničního řešení.

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

30. srpna 2019 (pátek) v 09,00 hodin

se schůzkou pozvaných - Obecní úřad Jetřichov, případně na místě stavby.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 7.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00, ostatní dny dle dohody).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 18, 23, 30/2, 42, 48, 54, 56, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 325, 326, 324/1, 357, 358, parc. č. 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 71, 72, 74/1, 74/3, 82/2, 86/2, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 101, 102, 107/1, 107/2, 114/2, 121/2, 121/3, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 146, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 281/1, 281/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 548/5, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 612/1, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1419, 1438, 1439, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 44/1, 44/2, 74/4, 614/3, 110/1, 169/1, 169/2, 1408/1, 560/5 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jetřichov č.p. 24, č.p. 31, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 219, č.p. 222 a č.p. 218

(příp. další vlastníci, mohou – li být jejich vlastnická práva prováděním stavby dotčena)

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec speciálního stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatrování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Speciální stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Kamil Matěj
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
Městský úřad Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) (stavebník, vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena), (dodejky)

Královéhradecký kraj, IDDS: gcgbp3q

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

Martin Šála, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martin Hanuš, Radešovská č.p. 210, 549 54 Police nad Metují

Hana Šalová, Jetřichov č.p. 178, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Markéta Domáňová, Jetřichov č.p. 32, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Libuše Mervartová, Jetřichov č.p. 97, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

L I M B A spol. s r.o., IDDS: tgmhgnn

Jan Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Josef Vlach, Jetřichov č.p. 12, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Žaneta Vávrová, Kamenická č.p. 746/37, 170 00 Praha 7-Holešovice

Jana Sobolová, Jetřichov č.p. 108, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Lenka Sobolová, Fučíkova č.p. 322, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují

Miroslav Sobol, Jetřichov č.p. 107, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Miroslav Čuda, Jetřichov č.p. 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Květoslava Čudová, Jetřichov č.p. 202, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Zdeněk Mikan, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Jitka Mikanová, Puškinova č.p. 1214/9, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Miloš Holeček, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Martina Holečková, Jetřichov č.p. 207, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jan Matěna, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Jitka Matěnová, Jetřichov č.p. 223, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Martin Skala, Budínská č.p. 211, 285 06 Sázava
Ladislav Ságner, Jetřichov č.p. 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Monika Ságnerová, Jetřichov č.p. 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Dana Králová, Jetřichov č.p. 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Vojtěch Ságner, Jetřichov č.p. 24, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Lucie Králová, Jetřichov č.p. 20, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Marta Francová, Husova č.p. 2143/126b, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Pavel Melichar, Táboritská č.p. 503, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Marta Melicharová, Nerudova č.p. 411, Kolín III, 280 02 Kolín 2
Jiřina Zelená, Jetřichov č.p. 120, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Markéta Syrůčková, Šimkova č.p. 1223/2a, 500 03 Hradec Králové 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
František Mrázek, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
Jarmila Mrázková, Jetřichov č.p. 94, 549 83 Meziměstí u Broumova 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy - 0101134058 ze dne 24.6.2019; 1098703805 ze dne 30.5.2018
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37 - 18-03005 ze dne 4.6.2018
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t - 770292/17 ze dne 15.11.2017, POS
267/18/Sej ze dne 11.7.2018
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.*) - dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí doručuje se veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 18, 23, 30/2, 42, 48, 54, 56, 62, 64, 70, 71, 85, 171, 177, 178, 206, 225, 259, 297, 298, 302, 325, 326, 324/1, 357, 358, parc. č. 31, 36, 38, 39/6, 39/8, 45, 46, 48, 49, 51, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 53, 54/2, 54/3, 54/4, 58/2, 61, 62/1, 62/2, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 71, 72, 74/1, 74/3, 82/2, 86/2, 87, 89/3, 95, 96, 97, 99/1, 101, 102, 107/1, 107/2, 114/2, 121/2, 121/3, 121/6, 126/1, 133, 135, 136, 146, 156/1, 157, 160/1, 164/1, 166/1, 170/7, 174/2, 176/2, 179/2, 180, 219/2, 281/1, 281/2, 283/1, 283/2, 335/1, 335/2, 335/4, 338/2, 339, 342, 347/9, 548/5, 555, 557/2, 559, 560/1, 560/4, 612/1, 1080/2, 1306/1, 1350/7, 1362/1, 1378, 1386, 1393, 1394, 1395, 1396/1, 1396/2, 1397, 1401, 1419, 1438, 1439, 1460, 1462/1, 1528/1, 1548, 1551, 44/1, 44/2, 74/4, 614/3, 110/1, 169/1, 169/2, 1408/1, 560/5 v katastrálním území Jetřichov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jetřichov č.p. 24, č.p. 31, č.p. 104, č.p. 54, č.p. 61, č.p. 72, č.p. 80, č.p. 89, č.p. 92, č.p. 226, č.p. 180, č.p. 19, č.p. 32, č.p. 219, č.p. 222 a č.p. 218

dotčené správní úřady

Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, třída Masarykova č.p. 239, 550 01 Broumov 1 - MUBR 16839/2018 ze dne 15.11.2018

Správa CHKO Broumovsko, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: kpddyvy - 02573/VC/18 ze dne 27.6.2018

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e - HSHK-2808-2/2018 ze dne 19.6.2018

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d - KRPH-51805/ČJ-2018-050506 ze dne 22.10.2018

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk - 11212/67008/2017-8201-OúUZ-PCE ze dne 29.12.2017

Agentura logistiky, Regionální úřad vojenské dopravy Hradec Králové, IDDS: hjyaavk

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r - S-KHSHK 16599/2018/2 ze dne 20.6.2018